



## Gelomat

Le Tonkinois Gelomat Mattierungsmittel - Zur letzten Schicht hinzufügen, um eine satinierte bis matte Oberfläche zu erhalten.

### Anwendungsbereich

Gelomat wird bei allen Le Tonkionois Lacken hinzugefügt, um dem Anstrich einen matten oder satinierten Glanz zu verleihen. Gelomat wird vor dem Auftragen der Anstrichfarbe durch einfaches Vermischen mit dem Lack homogenisiert.

Sie können verschiedene Mattigkeitsstufen erzielen, die von tuchmatt, über seidenmatt bis seidenglänzend reichen. Eine gleichmäßige Wirkung erhalten Sie, wenn Sie Anstrichfarbe oder Lack, unter Berücksichtigung der unten genannten Mengenverhältnisse, immer mit der gleichen Menge Gelomat vermischen:

- Tuchmatt: Gelomat und Lack jeweils zu gleichen Teilen miteinander vermischen.
- seidenmatt: 1/3 Gelomat mit 2/3 Lack vermischen
- seidenglänzend: Gelomat und Lack im Verhältnis eins zu drei.

Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen.

Zusammensetzung Isoaliphate.

Lagerung Gut verschlossen und für Kinder unerreichbar aufbewahren. Kühl aber frostfrei lagern.  
Haltbarkeit Ungeöffnet Nahezu unbegrenzt haltbar.

Produktentsorgung Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).

Sicherheitshinweis Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

**Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindlich beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden**

