

TECHNISCHES MERKBLATT

Lack Pinselstift

Artikelnummer: 80710, 80720

Barend Palm Lack-Pinselstift – mit Pinselspitze zum punktuellen Lackieren und Versiegeln auf Holz und Kunststoffoberflächen. Auch zur Beseitigung von feinsten Kratzern und Scheuerstellen in lackierten Möbeloberflächen sowie in Parkett und Laminat.

Lichtecht und witterungsbeständig, Hergestellt auf Acryl-Basis.

Produkteigenschaften

- Hergestellt auf Acryl-Basis.
- Schnell trocknend.
- Transparenter Lack.
- Glanzgrad: Stumpfmatt 3-4, Matt 10-13, Seidenmatt 19-21, Glanz 55-65.
- Gute Haftung auf vielen Lack-, Kunststoff- und Metalloberflächen (nicht Weich-PVC).
- Gute Lichtechtheit und Witterungsbeständigkeit (bei entsprechender Schichtstärke!).
- Nur bedingt PVC-fest (Fenster-/Türendichtungen).
- Enthält n-Butylacetat.

Verarbeitung

Vor Gebrauch kräftig schütteln – ca. 30 Sekunden. Rührkugeln müssen hörbar sein. Kappe abziehen. Stiftspitze nach oben halten und durch Drücken auf "PRESS" den Stift entlüften (hörbarer Druckausgleich). Jetzt Spitze nach unten halten und über einem Holzbrettchen, Näpfchen, Papier- oder Baumwolltuch langsam auf "PRESS" drücken, bis Material auf die Unterlage tropft. Lacktropfen auf der Unterlage verrühren, somit wird eine optimale Verteilung des flüssigen Mediums im Pinsel erreicht. Nicht zu nass retuschieren, besonders bei feiner "Pinsel"-Retusche. Bei Anrocknung der Spitze, Lack nachpumpen oder Spitze mit NC-Verdünnung anfeuchten. Nach Gebrauch die Verschlusskappe wieder aufsetzen. Zu behandelnde Flächen müssen staub-, fett- und silikonfrei sein.

Empfehlung: Sollte der Stift länger nicht in Gebrauch genommen werden, Spitze in NC-Verdünnung reinigen.

Trocknung: Staubtrocken nach ca. 1 – 2 Minuten; griffest nach ca. 2 – 5 Minuten
(Werte abhängig von Raumtemperatur und Schichtstärke)

Lagerung:

mindestens 2 Jahre (im geschlossenen Originalgebinde und stehend bei Raumtemperatur)

Sicherheitshinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dichtverschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oderrissiger Haut führen.

Empfehlung zur Entsorgung

- Lack nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Nur restentleerte bzw. ausgetrocknete Gebinde in den Hausmüll geben.
- Materialreste können nach dem Abfallschlüssel-Nr. AAV 080111 – *Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten* – entsorgt werden.
- Genauere Informationen hierzu finden Sie im Sicherheitsdatenblatt oder fragen Sie Ihr zuständiges Abfallwirtschaftsamt.

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.



Barend Palm Norge AS, Kristiansand
Vertrieb D-A-CH: Palm Norge GmbH, Bad Zwischenahn
Fon: +49 4403 626488-0