biopin[®] | Naturfarben

Artikel-Nr: 0701

Antikwachs

Allgemeine Produktbeschreibung

Bewährte Holzbehandlung mit natürlichem Bienen- und Pflanzenwachs Eigenschaften für hohen Oberflächenschutz edler Hölzer. Zur Auffrischung, Veredelung

für hohen Oberflächenschutz edler Hölzer. Zur Auffrischung, Veredelung und zum Schutz von neuen, alten und antiken Möbeln sowie deren Pflege und Werterhaltung. Ebenfalls hervorragend geeignet für die Pflege von Holzdielen und Parkettböden. Mit natürlichem Bienen- und Carnaubawachs für alle unbehandelten oder gewachsten Hölzer. Die Oberflächen erhalten einen schönen Glanz und dekorativen Schutzfilm. Für Spielzeug geeignet gemäß

DIN EN 71-3.

Anwendungsbereich Die Oberfläche sorgfältig entfetten. Das Wachs mit einem weichen, nicht

flusenden Tuch dünn auf das saubere, staubfreie Holz auftragen. Das Erwärmen des Wachses kann das Auftragen erleichtern. Eine Temperatur von

40 °C sollte jedoch nicht überschritten werden.

Nach Antrocknung kann das Wachs sanft poliert werden. Die Trockenzeiten variieren je nach Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und aufgetragener

Schichtdicke.

Behandlung bei Bedarf (z.B. ausgetrockneten Holzoberflächen oder stärkeren

Verschmutzungen) wiederholen.

Silikonfrei.

Pflegehinweis: Flüssigkeiten nicht auf Wachsoberfläche eintrocknen

lassen, rechtzeitig abwischen.

Inhaltsstoffe Bienen-, Carnauba- und Candelilawachs, Paraffin, Kohlenwasserstoffe.

Technische Merkmale Aggregatzustand: fest

Farbe: diverse Farben Geruch: spezifisch - mild Dichte: ~ 0,8 g/cm³

Löslichkeit: nicht mischbar mit Wasser

Verarbeitung Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht unter 10

°C verarbeiten. Mit einem glatten Tuch (Baumwolle oder Leinen) dünn und gleichmäßig in Maserrichtung auftragen. Kurz einziehen lassen. Mit trockenem

Tuch oder weicher Bürste auspolieren.

Lagerung: Kühl und trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste

können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 11

Sicherheitshinweise Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Die Hinweise auf diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Anwendung. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keine Leistungszusage. Der Anwender muss die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für seinen Anwendungszweck überprüfen. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Produktqualität und schließt ausdrücklich die fehlerhafte Anwendung aus. Der Hersteller behält sich Veränderungen der Zusammensetzung im Sinne eines technischen oder ökologischen Fortschritts vor. Stand: April 2018