

TECHNISCHES MERKBLATT **Gem. VDL-RL 01**

Barend Palm Teak-Öl

Artikelnummer: 86431, 86432, 86461, 86462

Barend Palm Teak-Öl ist ein, auf dem Holzton abgestimmtes, eingefärbtes Öl für witterungsbeständige Imprägnierungen und zur auffrischenden Pflege für alle Holzarten im Außenbereich.

Anwendungsbereich:

Für Terrassen, Sichtschutzzäune und Gartenmöbel. Die Holzoberfläche wird seidigglänzend und schmutz- und wasserabweisend. Die Holzmaserung wird betont. Nach DIN EN 71/3 für Kinderspielzeug geeignet.

Technische Daten:

Aggregatzustand:	flüssig
Farbe:	gelb/bräunlich
Geruch:	typisch, mild
Flammpunkt:	> 62 °C
Dichte:	ca. 0,84g/m

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Nicht unter 10° C verarbeiten. Barend Palm Teak-Öl mit einem Pinsel satt auftragen. Nicht eingezogenes Öl nach ca. 10 Minuten mit einem fusselfreien Tuch oder ausgestrichenen Pinsel abnehmen/verreiben. Trocknen lassen. Öl nicht zu dick auftragen, damit keine stark glänzenden, glatten Stellen entstehen. Hier droht Rutschgefahr bei Nässe. Trocknen lassen. Je nach Saugfähigkeit 2 – 3 Behandlungen durchführen. Möglichst allseitig auftragen. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder bei Temperaturen unter 8° C verarbeiten. Abhängig von Beanspruchung und Bedarf die Behandlung von Zeit zu Zeit wiederholen.

Trocknung: Trocken nach ca. 3 – 5 Stunden.

Lagerung:

Gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern.

GISCODE: Ö60+

Deklaration gem. VDL-RL 01:

Produktgruppe: Naturharzfarben

Inhaltsstoffe: Bindemittel aus trocknenden Pflanzenölen und Harzen, Testbenzin, Trockenstoffe (Sikkative)

Gefahrenhinweise:

EU Grenzwert für VOC f/Lb 700g/l. Dieses Produkt enthält <600g/l.

Keine Ölreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen. Eintrocknete Produktreste zum Hausmüll geben, leere Dosen sind recyclebar.

Achtung: Verunreinigte Lappen und Schleifstäube können sich auf Grund der Trocknungswärme natürlicher Öle selbstentzünden. Deshalb auf keinen Fall zusammenknüllen! Vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.



TECHNISCHES MERKBLATT **Gem. VDL-RL 01**

Sicherheitshinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Berührung mit der Haut vermeiden

Farbtöne:

Farblos und teak

Gebindegrößen:

0,75l und 2,5 l Dose Blechgebinde

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

