

Artikel-Nr.: 74176

Schellack Pianolack schwarz

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung Pianolack ist geeignet für die glänzende Lackierung aller Holzarten im Innenbereich. Der gebrauchsfertige Pianolack ist ein biologischer Lack, der aus hochwertigen, wachsfreien Blätterschellacken hergestellt wird. Pianolack ist bedingt kratzfest und alkoholbeständig und sollte nur auf nicht zu stark beanspruchten Möbeln eingesetzt werden.

Anwendungsbereich

Zusammensetzung

Farbtöne

Lagerung/ Haltbarkeit

Ethanol, Schellack, Ruß, Pflanzenöl, Kieselsäure

Schwarz

Die Haltbarkeit von Pianolack im ungeöffneten Gebinde beträgt 24 Monate bei einer Lagerung bei Temperaturen <20°C. Höhere Temperaturen bewirken eine schnellere Alterung der Lösung.

Gebindegrößen

0,25 L

Technische Daten

Spezifisches Gewicht

0,96 ± 0,02 g/ml

Viskosität

DIN Becher 4mm <25 min

Flammpunkt

13°C

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe

Nicht zu stark beanspruchte Möbel

Untergrunderfordernisse

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Verarbeitung

Pianolack ist fertig zur Verarbeitung eingestellt. Mit Pinsel oder Ballen Pianolack in mehreren Schichten auftragen. Nach jedem neuen Tränken des Ballens ist es ratsam etwas Polieröl mit der Pipette auf die Fläche zu geben. Mindestens drei Schichten auftragen.

Vor jedem neuen Auftrag muss die alte Fläche komplett getrocknet sein.

Vorbehandlung

Als Untergrundvorbereitung empfehlen wir einen Schliff mit 180 – 240 Körnung und eine Grundierung mit biopin classic Schnellschliffgrund.

Werkzeugreinigung

Zur Reinigung von Arbeitsgeräten und zum Verdünnen wird Ethanol (Spiritus) eingesetzt

Produktentsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Keine Reste ins Abwasser entsorgen.

Sicherheitshinweis

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hinweise

Die in diesem Produktdatenblatt genannten Spezifikationen dienen nur zur Produktbeschreibung und beziehen sich auf den Zeitpunkt unmittelbar nach der Produktion bzw. Import des Produktes. Eine rechtsverbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Durch unsachgemäßen Transport und / oder unsachgemäße Lagerung können sich Änderungen ergeben. Die Angaben in diesem Produktdatenblatt entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Prüfung der Eigenschaften des Produktes und dessen Eignung für die vorgesehene Verwendung.

Die Hinweise auf diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Anwendung. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keine Leistungszusage. Der Anwender muss die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für seinen Anwendungszweck überprüfen. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Produktqualität und schließt ausdrücklich die fehlerhafte Anwendung aus. Der Hersteller behält sich Veränderungen der Zusammensetzung im Sinne eines technischen oder ökologischen Fortschritts vor. Stand: Januar 2015

biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Telefon 04461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de