

TECHNISCHES MERKBLATT

Barend Palm Möbel Lacklasur

Artikelnummer: 88260, 88220, 88110, 88200, 88140, 88160, 88150, 88170, 88180, 88130, 88210
88250, 88190, 88120, 88230, 88240

Barend Palm Möbel Lacklasur für dekorative Holzanstriche in modernen Farbtönen. Lösemittelfrei. Seidenglänzend. Sehr kratzfest und beständig gegen haushaltsübliche Flüssigkeiten. Nach DIN 71-3 Sicherheit für Kinderspielzeug.

Anwendungsbereich

Für alle Holzarten geeignet. Für die einfache und ansatzfreie Verarbeitung auf Holz innen, wie Möbel, Zimmertüren, Sichtbalken, Profilholz oder Holzspielzeug.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Holzoberflächen oder Altanstriche gut anschleifen. Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht unter 10° C verarbeiten. Während der Verarbeitung auf gute Belüftung achten. Mit Pinsel oder Rolle dünn und gleichmäßig auftragen. Trocknen lassen. Je nach Oberflächenergebnis 2 . 3 Anstriche mit Zwischenschliff durchführen.

Trocknung: Nach 5 . 7 h trocken und überstreichbar. Belastbar nach 7 Tagen.

Werkzeugreinigung: Sofort nach Gebrauch mit Barend Palm Tischlerlack Verdüner. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

Lagerung: Gut verschlossen, trocken und frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde min. 2 Jahre haltbar.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Entsorgung gemäß der behördlichen Vorschriften.
EU-Grenzwert (A/i): 140 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 132 g/l VOC.

Farbtöne:

Buche, weiß, blau, nussbaum dunkel, edelgrau, farblos, kieferblond, mahagoni, schwarz, grün, kastanienbraun, rot, eiche mittel, palisander, mahagoni dunkel,

Gebindegrößen

0,375 l

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

