

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Die leicht zu verarbeitende Kreidefarbe im gewünschten Farbton . Der angesagte Vintage-Look gelingt mit jedem Möbelstück. Starke Farbwirkung, sehr gute Deckkraft, besonders tuchmatte Anstriche gute Haftfestigkeit, Vergilbt nicht, sehr einfache Anwendung schnelltrocknend leicht schleifbar.
Anwendungsbereich	Geeignet für Holz, Beton, Mauerwerk, Gipskartonplatten, Tapete sowie festhaftende, saugfähige Dispersionsfarbenanstriche. Auf Möbeln, Holzpaneelen und Wänden.
Zusammensetzung	Kreide, Wasser, Essigsäureester, Titandioxyd, Talkum, Kaolin, Metylcellulose.
Farbtöne	Diverse pastell Farbtöne, auf Anfrage.
Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung	Original verschlossene Behälter sind 4 Jahr haltbar. Trocken, kühl aber frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde kurzfristig verarbeiten.
Gebindegrößen	Auf Anfrage
Technische Daten Eigenschaften	Hohes Deckvermögen, Wasserdampfdurchlässigkeit, lösemittelfrei, schnelltrocknend.
Verbrauch	Ca. 70 – 120 ml/m ² pro Anstrich. Der Verbrauch ist jedoch von der Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig.
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit trocken und überstreichbar nach 4 - 5 Stunden.
chemVOCFarbV DIN EN 71/3 DIN EN ISO 13300	EU-Grenzwert für VOC e/Wb = 130g/l. ab 2010. Dieses Produkt enthält maximal 1g/l. Geeignet für Spielzeug: Entspricht DIN-EN 71, Teil 3 über Sicherheit von Kinderspielzeug. Deckvermögen: Klasse 1 bei 6m ² /l., Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
Verarbeitungshinweise Untergrunderfordernisse	Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, saugfähig, fett- und staubfrei sein.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut umrühren / schütteln. Verschiedene Gebinde eines Farbtons sollten vor Gebrauch untereinander gemischt werden. Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder Airless spritzbar. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 12 C° betragen. Stark saugende Untergründe mit einem Tiefgrund vorbehandeln. Während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen. Einfach bereits lackierte oder gestrichene Oberflächen abschleifen und blätternde Anstriche entfernen. Biopin Kreidefarbe gleichmäßig und satt, wie gewünscht auftragen Den Anstrich für das gewünschte Anstrichbild ca. 3 Stunden trocknen lassen. für den usedlook bei Bedarf zweiten Anstrich in anderem Farbton auftragen und gut Trocknen lassen. An gewünschten verteilten Stellen mit Schleifpapier durchschleifen (120er), um den Used-Look zu erzeugen. Anschließend kann das fertige Möbelstück durch einer Schutzbehandlung mit dem biopin Wachs für Kreidefarbe versiegelt werden. Fertig ist der individuelle Used-Look im beliebigen Farbton.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt, bei Bedarf max. bis 5% mit Wasser verdünnbar
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit biopin Pinselreiniger reinigen. Mit klarem Wasser gut nachspülen.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen ! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt. Enthält 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ON ; 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ON. Kann allergische Reaktionen hervorrufen

Die Hinweise auf diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Anwendung. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keine Leistungszusage. Der Anwender muss die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für seinen Anwendungszweck überprüfen. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Produktqualität und schließt ausdrücklich die fehlerhafte Anwendung aus. Der Hersteller behält sich Veränderungen der Zusammensetzung im Sinne eines technischen oder ökologischen Fortschritts vor. Stand: April 2018

