

## **TECHNISCHES MERKBLATT** **gem. VDL-RL 01**

### **Barend Palm Hartöl**

**Artikelnummer:** 84200, 84201, 84202, 84210, 84220

**Barend Palm Hartöl** ist ein hoch strapazierfähiges Hartöl für alle Hölzer im Innenbereich, für Parkett, Dielen und Kork. Atmungsaktiv, wasserabweisend und seidenglänzend. Die Holzmaserung wird betont. Geeignet für Kinderspielzeug nach DIN EN 71/3.

**Anwendungsbereich:**

Zur Grund- und Endbehandlung von unbehandelten Hölzern.

**Technische Daten:**

<b>Aggregatzustand:</b>	flüssig
<b>Farbe:</b>	produktspezifisch bräunlich/gelblich
<b>Geruch:</b>	typisch, mild
Siedebereich:	> 180 °C
Flammpunkt:	> 62 °C
Dichte (bei 20 °C):	ca. 0,84g/ml.

**Verarbeitung:**

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.  
Vor Gebrauch gut aufrühren. Raue Holzuntergründe sorgfältig feinschleifen. Inhaltsstoffreiche Tropenhölzer wie Teak mit Verdünnung abreiben. Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes können 2 – 4 Behandlungen nötig sein. Nicht unter 10 °C Zimmertemperatur verarbeiten. Das Öl gleichmäßig dünn auftragen. Behandelte Flächen nach ca. 10 Minuten mit einem sauberen fusselfreien Tuch gleichmäßig abwischen, um überschüssiges Öl abzunehmen. Auf ausreichende Trocknung zur Überarbeitung achten. Ggf. mit feinem Schleifpapier (>240er) einen Zwischenschliff durchführen und entstauben. Zur Nachpflege einfach leicht anschleifen und Behandlung wiederholen

**Trocknung:**

Trocken nach ca. 5 – 7 Stunden; überarbeit- und belastbar nach 11 – 24 h

**Werkzeugreinigung:** mit Barend Palm Verdünnung

**Lagerung:** kühl aber frostfrei

**GISCODE:** Ö60+

**Deklaration gem. VDL-RL 01:**

Produktgruppe: Naturharzfarben

Inhaltsstoffe: Bindemittel aus trocknenden Pflanzenölen und Harzen, Testbenzin, Trockenstoffe (Sikkative)  
Ggf. Eisenoxidpigmente oder Titandioxid

**Sicherheitshinweise:**

Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Berührung mit der Haut vermeiden





## **TECHNISCHES MERKBLATT** **gem. VDL-RL 01**

---

### **Empfehlung zur Entsorgung.**

Keine Ölreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen. Eintrocknete Produktreste zum Hausmüll geben, leere Dosen sind recyclebar.

**Achtung: Verunreinigte Lappen und Schleifstäube können sich auf Grund der Trocknungswärme natürlicher Öle selbstentzünden. Deshalb auf keinen Fall zusammenknüllen! Vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.**

EU Grenzwert für VOC f/Lb 700g/l. Dieses Produkt enthält <600g/l

**Farbtöne:** Farblos, auch in hellbraun, creme-weiß lieferbar

### **Gebindegrößen:**

0,375 l, 0,75 l und 2,5 l Dosen

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

