

## **TECHNISCHES MERKBLATT** **Gem. VDL-RL 01**

### **Barend Palm Hartwachs-Öl**

**Artikelnummer:** 84501, 84502

**Barend Palm Hartwachs-Öl** ist ein hoch strapazierfähiges Öl für alle Holzböden im Innenbereich mit dem Sie Ölen und Wachsen in einem Schritt erledigen können. Atmungsaktiv, wasserabweisend und seidenglänzend. Verbesserte Oberflächengüte mit Carnaubawachs. Der Holzton wird intensiver.

**Anwendungsbereich:**

Zur Grund- und Endbehandlung von unbehandelten Hölzern wie Parkett, Dielen oder Kork und Bambus.

**Technische Daten:**

<b>Farbe:</b>	bräunlich-trüb/gelblich
<b>Geruch:</b>	arttypisch, mild
Siedebereich:	n.a.
Flammpunkt:	n.a.
Dichte (bei 20 °C):	ca. 0,92g/ml.

**Verarbeitung:**

Vor Gebrauch gut aufrühren. Das Holz muss sauber, trocken, staub und fettfrei sein. Zementschleier auf Tonfliesen absäuern. Bereits geölte Hölzer mit feinem Schleifpapier gut anschleifen. Nicht unter 10° C verarbeiten. Das Hartwachsöl mit einem Pinsel auftragen und nach ca. 5 – 10 Minuten überschüssiges Öl mit einem fusselreifen Tuch abnehmen / verreiben. Trocknen lassen. Je nach Saugfähigkeit 2 – 4 Behandlungen durchführen. Für mehr Glätte und Glanz nach der Trocknung mit Poliermaschine und weißem Pad polieren. Während der Verarbeitung unbedingt auf gute Belüftung achten. Abhängig von Beanspruchung und Bedarf die Behandlung von Zeit zu Zeit wiederholen.

**Trocknung:**

Staubtrocken nach ca. 6 – 8 Stunden; überarbeitbar nach 12 Stunden und belastbar (Möbel stellen) nach 3 Tagen.

**Werkzeugreinigung:** mit Barend Palm Verdünnung

**Lagerung:** kühl aber frostfrei

**GISCODE:** Ö60+

**Deklaration gem. VDL-RL 01:**

Produktgruppe: Naturharzfarben

Inhaltsstoffe: Bindemittel aus trocknenden Pflanzenölen und Harzen, Wachse, Testbenzin, Trockenstoffe (Sikkative)

**Sicherheitshinweise:**

Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Berührung mit der Haut vermeiden



## **TECHNISCHES MERKBLATT** **Gem. VDL-RL 01**

---

### **Empfehlung zur Entsorgung.**

Keine Ölreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen. Eingetrocknete Produktreste zum Hausmüll geben, leere Dosen sind recyclebar.

**Achtung: Verunreinigte Lappen und Schleifstäube können sich auf Grund der Trocknungswärme natürlicher Öle selbstentzünden. Deshalb auf keinen Fall zusammenknüllen! Vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken.**

EU Grenzwert für VOC f/Lb 700g/l. Dieses Produkt enthält <600g/l

**Farbtöne:** transparent

### **Gebindegrößen:**

0,75 l und 2,5 l Dosen

Diese Informationen erfolgen nach bestem Wissen, sollen und können nur unverbindliche beraten und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Gegebenenfalls müssen Verfahrensangaben im Einzelfall den speziellen Anforderungen angepasst werden.

