

Fensterladenöl

Allgemeine Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	Farbloses und wasserabweisendes Spezialöl aus pflanzlichen Ölen und Harzen für angewitterte, verblasste oder matte Oberflächen im Außenbereich. Es dringt tief in den Untergrund ein, verleiht ihm dadurch eine hohe Beständigkeit gegen Wassereinwirkung. Biozidfrei, atmungsaktiv.
Anwendungsbereich	Zur Auffrischung von lasierenden oder deckenden Anstrichen auf Fensterläden, Garagentoren, Gartenzäunen etc. sowie zur Grundierung roher Hölzer vor weiterfolgenden Anstrichen im Aussenbereich
Zusammensetzung	Isoaliphate, natürliche pflanzliche Öle, Harze, Eisenkomplex,
Farbtöne	Farblos.
Lagerung	Gut verschlossen, trocken, Kühl aber frostfrei lagern.
Haltbarkeit	Ungeöffnet mind. 4 Jahre haltbar.
Gebindegrößen	0,75 ltr. 2,5l.
Technische Daten	
Spezifisches Gewicht	ca. 0,86g/ml
Viskosität	Viskosität bei 20°C > 35sec. ISO 3mm Dynamische Viskosität bei 40°C > 24mPa s
Flammpunkt	> 62 °C
Verbrauch	60-80 ml/m ² je Anstrich auf normal saugenden Untergründen, abhängig von Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Holzes
Trockenzeit	Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit staubtrocken nach 6–8Stunden; vorsichtig schleifbar und überstreichbar nach 8-12 Stunden; Endhärte nach einigen Tagen. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit können die Trockenzeit verlängern.
chemVOCFarbV	<600g/l. EU Grenzwert f /Lb 700g/l., minimal Filmbildende Lasuren.

Verarbeitungshinweise

Geeignete Untergründe	Nadelhölzer (Kiefer, Lärche, Fichte etc.) sowie diverse Laubhölzer.
Untergrunderfordernisse	Die Untergründe müssen trocken, staub- und fettfrei sein.
Verarbeitung	Verarbeitungstemperatur mindestens 10°C. Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit einem Pinsel oder Tuch gleichmäßig dünn in Faserrichtung auftragen.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt; bei Bedarf mit biopin Verdünnung verdünnen.
Vorbehandlung	Harzreiche und tropische Hölzer mit biopin Verdünnung abreiben. Für zuverlässigen Schutz vor Bläue und Schimmelpilz muß ein handelsüblicher Bläueschutzsperrgrund aufgetragen werden. Gemäß dem Stand der Technik kann ein dauerhaftes Ausbleiben von Algen- und Pilzbefall nicht gewährleistet werden.
Grundieren vor Farb oder Lasuranstrichen	Dies Produkt enthält keine bioziden Wirkstoffe Öl satt auftragen. Nicht eingezogenes Öl nach ca. 15 Minuten mit einem Lappen abreiben oder verreiben. -Die Oberfläche darf <u>nicht</u> glänzen! Gut trocknen lassen und weiter behandeln mit z.B. biopin Wetterschutzfarbe, Wetterschutzlasur etc.
Auffrischen alter Anstriche	Fensterladenöl einmal, bei stark abgewitterten Oberflächen zweimal dünn auftragen.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit biopin Verdünnung reinigen.
Produktentsorgung	Keine Farb- oder Lösemittelreste ins Abwasser oder Erdreich entsorgen, bzw. während der Verarbeitung gelangen lassen! Vollständig eingetrocknete Reste dieses Produktes können zum Haus- oder Restmüll; leere Dosen (Weißblech) gehören in die jeweiligen örtlichen Recyclingbehälter, bzw. Gelbe Säcke/Tonnen (Grüner Punkt).
Sicherheitshinweis	Sicherheitsrelevante Informationen entnehmen Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

Naturfarben besitzen einen charakteristischen Geruch bedingt durch die eingesetzten pflanzlichen Öle. Beim Verarbeiten für gute Belüftung sorgen. Trocknende Öle können sich selbst entzünden. Daher mit diesem Produkt verunreinigte Lappen nicht zusammenknüllen sondern vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen lassen oder in Wasser tränken. Farbige Lasur kann in den ersten Tagen noch leicht abfärben.

Die Hinweise auf diesem Technischen Merkblatt sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Anwendung. Sie dienen ausschließlich der Information und sind keine Leistungszusage. Der Anwender muss die Produkte hinsichtlich ihrer Eignung für seinen Anwendungszweck überprüfen. Die Haftung des Herstellers beschränkt sich auf die Produktqualität und schließt ausdrücklich die fehlerhafte Anwendung aus. Der Hersteller behält sich Veränderungen der Zusammensetzung im Sinne eines technischen oder ökologischen Fortschritts vor. Stand: Januar 2015